

Accoppiatore da LC a LC, Adattatore per cavo in fibra LC, Spinotto Keystone LC/UPC, Accoppiatore Keystone LC in fibra ottica duplex per pannello Patch

ID prodotto: DMFKSLCLCCOUPLER



Collega due cavi in fibra LC Duplex con estremità lucidate UPC per estendere una connessione di rete, utilizzando questo accoppiatore Keystone LC a LC. L'accoppiatore in fibra da femmina a femmina mantiene un'integrità ottimale del segnale, ottenendo una bassa perdita di inserzione che supera gli standard del settore.

L'accoppiatore in fibra LC supporta i cavi in fibra LC/LC monomodali e multimodali. È compatibile con nucleo/rivestimento in fibra OS1/OS2 (9/125µm) e OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 (62,5/125µm e 50/125µm). L'accoppiatore si inserisce saldamente nel jack keystone, che può essere installato in un pannello patch keystone o in una piastra a muro senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

L'accoppiatore LC/LC Keystone è dotato di un alloggiamento in ABS resistente e di terminali interni rivestiti in ceramica per un allineamento preciso delle fibre, riducendo al minimo la perdita di segnale per un'affidabilità e prestazioni di lunga durata.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collega due cavi in fibra LC a LC per estendere una connessione in fibra
- Aggiunge la connettività in fibra a un pannello patch keystone o a una piastra a muro

Caratteristiche

- **ACCOPIATORE LC KEYSTONE:** l'accoppiatore LC a LC presenta un design compatto con jack Keystone rimovibile. Collega due cavi in fibra LC o estendi la connettività di rete. Ideale per pannelli patch keystone e installazioni di pannelli a muro
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** l'involucro esterno in ABS garantisce una maggiore durata. I rivestimenti interni in ceramica consentono una regolazione precisa delle estremità delle fibre. Testato per 500 cicli di inserzione con una perdita di inserzione minima
- **TRASMISSIONE DATI AFFIDABILE:** l'accoppiatore LC supporta 1/10/40/100Gbps per velocità di trasferimento affidabili tra i dispositivi. La perdita di inserzione inferiore a 0,2 dB supera gli standard industriali TIA 568 B.3. Supporta sorgenti LED e VCSEL
- **COMPATIBILITÀ:** compatibilità versatile con fibra monomodale e multimodale. Compatibile con cavi OS1/OS2, OM1/OM2/OM3/OM4/OM5. Supporta nuclei di fibra da 9/125µm, 62,5/125µm e 50/125µm. È preferibile abbinarlo a cavi fibra LC/LC con estremità lucidate UPC
- **INSTALLAZIONE:** il design plug-and-play non richiede attrezzi per l'installazione. L'accoppiatore in fibra LC si aggancia saldamente al jack keystone con le linguette metalliche. Può essere installato su piastra a muro keystone esistente o su pannello patch

Generale

UPC	065030901697
Altezza confezione	1
Garanzia	Lifetime

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Bianco
Stile connettori	Straight
Lunghezza prodotto	1.1 in [28.7 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [17.7 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22.0 mm]
Peso prodotto	0.1 oz [4.0 g]
Temperatura d'esercizio	-20 to 60 (-4°F to 140°F)
Temperatura di	-20 to 60 (-4°F to 140°F)

	stoccaggio	
	Umidità	0%~90%
Prestazioni	Tipo di fibra	Single Mode / Multi Mode
Hardware	Adattatore attivo o passivo	Passive
	Numero di porte	2
Confezione e Contenuto della Confezione	Incluso nella confezione	1 - Accoppiatore Jack Keystone fibra multimodale duplex da LC a LC
	Peso spedizione (confezione)	2.4 in [62 mm]
	Lunghezza Confezione	3.5 in [89 mm]
	Profondità confezione	0.8 in [20 mm]
	Quantità per confezione	0.3 oz [8 g]
Connettore/i	Connettore 1 (Quantità)	1
	Connettore 1	LC Duplex Fiber
	Connettore 2 (Quantità)	1
	Connettore 2	LC Duplex Fiber

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.