

Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 1 m, svart

Produkt ID: N6SPAT1MBK



Denna Cat6 kabel på 2 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar och folieskärmad partvinnad tråd och ger prestanda av hög kvalitet. Den är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar så den är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Gjutningen har dessutom dragavlastning som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar, vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till Gigabit nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag
- Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE SKÄRMAD CAT6-KABEL:** 100 % koppar för en stabil och felfri 10-gigabitanslutning; Uppfyller kraven i ANSI/TIA-568-B.2-10 kategori 6
- **SKYDDA DITT NÄTVERK:** Skärmade RJ45-kontakter minimerar bakåttöverhörning (NEXT) och skyddar mot ljud och elektromagnetisk (EMI/RFI) störning. Kompatibla med 10-base-T-/NBASE-T-generationen med flera hastigheter.
- **POE-STÖD:** Tvinnade kopparledare på 26 AWG stöder upp till 100 W för PoE-enheter som VoIP-telefon och säkerhetssystem. Kabeln blir inte upphettad tack vare spänningskompatibilitet enligt IEEE 802.3bt och DTE
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 50 mikron guldpläterade kontakter för ren signal skydd mot rost/korrosion. Hakfri anslutning möjliggör enkel installation och flexibel frångkoppling av kopplingskabel i ledningskanaler
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Våra nätverkskablar är byggda för tillförlitlighet i Edge-implementeringar och lokala implementeringar, rigoröst labbtestade och beprövade i fält för att säkerställa sömlös integration och maximal drifttid. De stöds också av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Allmänt

UPC	065030863407
Förpackningsantal	1
Warranty	Lifetime

Strömförsörjning

Power Delivery	100W
----------------	------

Fysiska och Miljörelaterade Egenskaper

Färg	Svart
------	-------

Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
Ledningstyp	Stranded Copper
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Product Width	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	1.8 oz [50.0 g]
Drifttemperatur	0 to 50 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 60 °C
Luftfuktighet	0-95 %

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 500 MHz
---------------------	----------------

Hårdvara

Antal ledare	4 Pair S/FTP
Kabelmanteltyp	PVC (Polyvinyl Chloride)
Brandteknisk klass	CM/CMG (General Purpose)
Kabeltyp	Shielded Snag-less
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Förpackning och Förpackningens Innehåll

Ingår i paketet	1 - 1 m svart skärmad (SFTP) Cat6-patchkabel
Paketets bredd	7.3 in [18.6 cm]
Paketets längd	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	0.7 in [19 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [54 g]

Kontakter

Connector 1 (Quantity) 1

Connector 1 RJ-45

Connector 2 (Quantity) 1

Connector 2 RJ-45

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.