

Cable de 7m CAT6a Ethernet - Cable de Red Blindado Snagless RJ45 de 10 Gigabits con PoE de 100W - Cable STP de 10GbE con alivio de Tensión - Probado con Fluke - TIA - UL - Azul

ID del Producto: 6ASPAT7MBL



Disfrute de una conectividad de alta velocidad y sin interferencias con este cable de conexión Cat6A sin enganches, diseñado para ofrecer un rendimiento de red fiable de 10 Gb en entornos informáticos exigentes. Su diseño apantallado ayuda a proteger contra las interferencias electromagnéticas y el ruido, mientras que los conectores antienredos y el alivio de tensión moldeado reducen el riesgo de daños durante la instalación y el uso diario. Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la gestión del cableado, ofrece una integridad de señal constante gracias a sus conductores 100 % de cobre, conectores chapados en oro y un rendimiento verificado ETL de hasta 500 MHz.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dispositivos equipados con PoE (alimentación por Ethernet) a redes 10Gb
- Conecte servidores a redes SAN ("Storage Area Network", redes de almacenamiento)
- Transfiera datos, voz y vídeo a través de redes de 10 Gigabits
- Conecte entre ordenadores, concentradores, conmutadores, enrutadores, servidores de impresión y paneles de parcheo

Características

- **CABLE ETHERNET CAT6A DE ALTO RENDIMIENTO:** 100 % cobre para una conexión de 10Gb estable - Probado individualmente para cumplir con los requisitos de ANSI/TIA-568-B.2-10 de categoría 6 - Verificado para ETL, cumpliendo con las normas ANSI/TIA-568.2-D
- **PROTEJA SU RED:** Los conectores RJ45 apantallados minimizan la diafonía de extremo cercano (NEXT) y protegen contra el ruido y las interferencias electromagnéticas (EMI/RFI) - Compatibles con la generación 10Base-T/NBASE-T de múltiples velocidades
- **CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:** Conectores chapados en oro de 50 micras para garantizar una señal nítida y evitar el óxido - El conector antienredos permite una instalación sencilla y una desconexión flexible del cable de en conductos de cableado
- **COMPATIBLE CON POE:** Conductores de cobre trenzado de 26AWG y cableado con certificación UL (E132276-A) que admite PoE de 100W para dispositivos como teléfonos VOIP - Cumple con los estándares IEEE 802.3bt y DTE, evitando el calentamiento del cable
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñados para garantizar la fiabilidad en implementaciones periféricas y locales, nuestros cables son probados en laboratorio y en campo - Asistencia técnica gratuita 24/5 durante la vida del producto

General

UPC	065030881593
Cantidad por Paquete	1
Garantía	Lifetime

Alimentación

Suministro de Energía	100W
-----------------------	------

Características Físicas y Ambientales

Color	Azul
Calibre del Cable	26 AWG (0.404 mm)
Tipo de Conductor	Stranded Copper
Longitud del Cable	23.0 ft [7 m]
Diámetro Exterior del Cable	0.2 in [6.3 mm]

Longitud del Producto	23.0 ft [7 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	9.5 oz [270.0 g]
Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	15 ~ 65%

Rendimiento

Clasificación del Cable	CAT6a - 500 MHz
Especificaciones Generales	Índice de inserción: 5000
Verificación ETL	Sí

Hardware

Estructura del Cable	Foiled with Foiled Twisted Pairs (F/FTP)
Estructura de Blindaje de Pares	Aluminium-Mylar Foil
Número de Conductores	4 Pair STP
Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
Material del Blindaje del Cable	Aluminum-polyester foil
Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
Tipo de Cable	Shielded Snag-less

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete 1 - Cable CAT6a de 7 metros

Ancho del Paquete 7.9 in [20 cm]

Profundidad del Paquete 7.5 in [19 cm]

Altura del Paquete 0.0 in [0.1 mm]

Peso de Envío (Paquete) 9.7 oz [274 g]

Conector(es)

Conector 1 (Cantidad) 1

Conector 1 RJ-45

Conector 2 (Cantidad) 1

Conector 2 RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.