Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 2 m, röd

Produkt ID: N6PATC2MRD

Denna hakfria Cat 6-patchkabel uppfyller eller överträffar alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar - och reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Våra Cat6-kablar tillverkas av högkvalitativa kopparledare. Många kabeltillverkare erbjuder "billigare" kablar baserade på kopparöverdragen aluminiumkärna men vi tummar inte på kvaliteten för att garantera dig en nätverkskabel av högsta kvalitet och värde.

Cat6-nätverkskabeln är tillverkad av 24 gauge koppartråd för att ge stöd för många olika Ethernet-tillämpningar som t.ex. Power over Ethernet (PoE). Eftersom vi använder koppartråd av hög kvalitet klarar våra kablar enkelt av den ström som krävs för ström-över-Ethernet-tillämpningar medan kablar av sämre kvalitet med kopparöverdragen aluminium är sämre på att ge ström, blir varma och kan orsaka skador på utrustning eller till och med börja brinna.

De högkvalitativa kontakterna är pläterade med guld på 50 mikron för att ge optimal ledningsförmåga och samtidigt förhindra signalförluster till följd av oxidation eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Framtagen för att användas med gigabit-nätverk

• Kopplar från hubb till distributionspanel

• Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

• HÖGPRESTERANDE CAT6 ETHERNET-KABEL: 100 % koppar för felfria Multi Gigabit 1/2,5/5 Gbps-anslutningar; 10 Gbps upp till 50 m; Individuellt testad för att uppfylla kraven enligt ANSI/TIA-568-2.D kategori 6

• POE-STÖD: 24 AWG-trådiga kopparledare & UL-klassad kabeldragning (E132276-A) stöder upp till 100 W för PoE-enheter som VOIP-telefon och säkerhetssystem; IEEE 802.3bt & DTE-strömkompatibilitet minskar kabeluppvärmningen

• KVALITETSKONSTRUKTION: UL-certifierad kabel; Guldpläterade kontakter på 50 mikron som förhindrar rost och korrosion för att undvika kostsamma nätverksavbrott; Högkvalitativ PVC-mantel som tål böjning och slitage

• ENKEL INSTALLERING: Hakfri patchkabel för enkel installation och smidig frånkoppling i kabelkanaler; Kompatibel med Cat5e och tidigare standarder; Formgjutna skyddskåpor finns för trånga utrymmen

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Våra nätverkskablar är byggda för tillförlitlighet i Edge-implementeringar och lokala implementeringar, rigoröst labbtestade och beprövade i fält för att säkerställa sömlös integration och maximal drifttid. De stöds också av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Allmänt		
	UPC	065030856553
	Förpackningsantal	1
	Warranty	Lifetime
Strömförsörjning		
	Power Delivery	100W

Fysiska och Miljörelaterade Egenskaper		
	Färg	Röd
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Stranded Copper
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Product Width	0.0 in [0.0 mm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
	Produktvikt	3.0 oz [84.0 g]
	Drifttemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	15-65 %
Prestanda		
	Kabelklassificering	CAT6 - 250 MHz
Hårdvara		
	Antal ledare	4 Pair UTP
	Kontaktplätering	Gold
	Kabelmanteltyp	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Brandteknisk klass	CM/CMG (General Purpose)
	Kabeltyp	Snagless
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Förpackning och Förpackningens Innehåll		
	Ingår i paketet	1 - 2 m röd hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd
	Paketets bredd	6.4 in [16.3 cm]

	Paketets längd	8.0 in [20.3 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [31 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [106 g]
Kontakter		
	Connector 1 (Quantity)	1
	Connector 1	RJ-45
	Connector 2 (Quantity)	1
	Connector 2	RJ-45

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.